NEBULA

星云 GeForce RTX™ 5070 OC

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

NVIDIA GEFORCE RTX

988 AI TOPS

2325 MHz ~ **2542** MHz

12 GB GDDR7

持久稳固

芯片	
产品名称	Manli Nubula GeForce RTX 5070 OC
产品型号	M-N507NO/D712G-M3634
CUDA 核心	6144

频率	
基础频率	2325 MHz
加速频率	2542 MHz

图形处理器	
Shader Cores	Blackwell
Tensor Cores (AI)	5th Gen / 988 AI TOPS
RT Cores	4th Gen / 94 TFLOPS
DLSS	DLSS 4

显存规格	
显存配置	12GB GDDR7
显存有效频率	28000 MHz
显存位宽	192 bit
峰值显存带宽	最高 672 GB/s
显存速度	28.0 Gbps

显示/接口	
最高数字分辨率	7680 x 4320
显示接口	HDMI + 3 x DP
Pcie接口	PCI Express 5.0

冷却器/尺寸	
总功耗	250W
槽位	3-Slot
显卡尺寸（含风扇）	312 x 124 x 51mm
显卡尺寸（仅PCB）	173.50x111.15mm
GPU最高温度	85 °C
散热设计	铜铝底 三风扇
辅助供电接口	1 x PCIe Gen5 16-pin

包装	
外盒尺寸	405 x 240 x 112mm

系统要求

> 主板必须符合PCI Express® 规格
> 连接网络和至少2GB的硬盘可用空间以安装驱动程序
> 主机必须要有3 Slot显卡空间
> 推荐符合 PCIe CEM 5.1 的电源
> 建议电源650W或以上
> 建议物理内存32GB或以上
> Microsoft® Windows® 11 64-bit 或 Linux 64-bit

主要特性

> Dedicated Ray Tracing Cores
> Dedicated Tensor Cores
> NVIDIA DLSS
> Game Ready and NVIDIA Studio Drivers
> NVIDIA® App
> NVIDIA Broadcast
> NVIDIA G-SYNC®
> NVIDIA GPU Boost™
> PCI Expresse® Gen 5
> Microsoft DirectX® 12 Ultimate
> Vulkan 1.4, OpenGL 4.6
> HDCP 2.3
> DP 2.1b 支持UHBR20，借助DSC技术，最高可支持4K 480Hz或8K 165Hz
> HDMI 2.1b 借助 DSC 技术支持，最高可支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz
> 待机状态下风扇停转功能，以减少噪音和节能能源

附件

> 显卡手册
> 16pin转2*8PIN电源转接线
> 显卡支撑杆

*所有产品图片及规格如有更改，恕不另行通知。