GEFORCE RTX™ 3060

产品规格

产品型号	Manli GeForce RTX™ 3060
芯片名称	GeForce RTX™ 3060
内部型号	M-NRTX3060/6RFHPPPV2-M2521
标准/加速频率	1320/1777MHz
流处理单元	3584
显存容量	12GB GDDR6
储存速率	15Gbps
显存位宽	192-bit
显存带宽	360GB/s
插槽宽度	2-Slot
显卡长度(含散热器)	250 x 112 x 42mm
显卡长度 (仅PCB)	144.75 x 109.94 x 1.6mm
显卡功耗	170W
显卡最高温度	93 ℃
散热方式	Heatsink with Twin Cooler
输出端口	3 x DisplayPort, HDMI

主要特性

> 2nd Gen Ray Tracing cores
> 3rd Gen Tensor Cores
> PCI Express® Gen 4
> Microsoft DirectX® 12 Ultimate
> GDDR6 Graphics Memory
> NVIDIA DLSS
> NVIDIA® GeForce Experience™
> NVIDIA G-SYNC®
> NVIDIA GPU Boost™
> Game Ready Drivers
> Vulkan RT API, OpenGL 4.6
> DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
> HDCP 2.3
> VR Ready

系统要求

> 主板必须符合 PCI Express® 规格
> 连接网络和 2GB 可用硬盘空间以安装驱动程序
> 主机必须要有 2-slot 显卡空间
> 需要一个 PCIe 8-针电源连接器
> 建议电源550W或以上
> 建议物理内存16GB 或以上
> Microsoft® Windows® 10 64-位 (建议2004 或之后的版本) 或 Linux 64-位

www.manli.com

*所有产品图片及规格如有更改，恕不另行通知。

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI商业外观及HDMI标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。